

# DYNALU AL-MAT

## 140W/m<sup>2</sup>

Trame chauffante 140W/m<sup>2</sup> à poser sous stratifié flottant.

Avantage : Se place directement sous le revêtement de sol.

Prix au m<sup>2</sup> : 84 € HT Tarif pour le 140W/m<sup>2</sup>.



Code	W	Long. (m)	Surface équipable approximative m <sup>2</sup>
412660	140	2	1,50
412661	210	3	2,20
412662	280	4	3,00
412663	420	6	4,40
412664	560	8	5,80
412665	700	10	7,30
412666	840	12	8,80
412667	980	14	10,30
412668	1120	16	11,50
412669	1260	18	13,20
412670	1400	20	14,50

Code	Désignation
249005R	Sous-couche DYNASOL x10 unités - 1000x500x6 - 0,50 m <sup>2</sup> - A COLLER
249003	Cartouche colle Blanc 290ml - (1 cartouche pour 40 m <sup>2</sup> environ)
404114	Adhésif 50 ml - Largeur 19mm
613331S	Thermostat TH331 LCD FP 4/6 ordres + sonde de sol - IP30 - 230V - 12A
616061	Thermostat blanc TFT610 program. + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A
616081	Thermostat blanc TFT610 WI FI + sonde de sol - IP21 - 230V - 10A
646004	Gaine souple (diamètre ext. 11,4mm) + embout cuivre pour sonde de sol